

nappe d'étanchéité à carreler

folofoil™



Nappe d'étanchéité en Polyéthylène accouplé, à installer lors de la pose du revêtement, avec la colle utilisée normalement pour le carrelage.

Particulièrement indiquée pour les revêtements verticaux des bacs à douches carrelés, elle empêche la pénétration de l'humidité dans les pièces contigües.

La nappe en matériau tendre et à élasticité élevée, compense, entre autres, les petits mouvements possibles entre la sous-couche et le revêtement et empêche également la pénétration de bactéries et de substances nocives.

INSTALLATION:

La sous-couche doit être plane, propre et sans aspérités; couper la nappe aux mesures avant la pose. Utiliser des adhésifs pour carrelage résistant à l'eau et utiliser une spatule dentelée 4 x 4 mm pour l'étendre. Successivement presser la nappe avec le côté lisse de la spatule pour la faire adhérer parfaitement à la sous-couche, afin d'éviter la formation de bulles d'air.

Lors des jonctions il faut superposer la nappe sur 5 cm ou bien utiliser en superposition les bandes pré coupées FOLOFOIL 15. Pour un travail dans les règles de l'art prévoyez les raccords angles rentrants et sortants préformés FOLOFOIL/I et FOLOFOIL/E ainsi que le raccord pour manchette FOLOFOIL/T.



FOLOFOIL nappe en polyéthylène PE

Nappe en Polyéthylène bi-accouplé fourni en rouleaux.

Matériau: polyéthylène accouplé sur deux cotés

FOLOFOIL / 15 jonction linéaire en polyéthylène PE

Bandes pré coupées pour réaliser des jonctions linéaires ou angulaires.

Matériau: polyéthylène accouplé sur deux cotés

FOLOFOIL jonctions préformés en polyéthylène PE

Jonctions du même matériau de la nappe Folofoil, pour aider la pose à des coins plus critiques, tels que les angles rentrants et sortants.

Matériau: polyéthylène accouplé sur deux cotés

Caractéristiques	u.m.	FOLOFOIL
Epaisseur	mm	0,4
Matériau	-	PE+PP
Hauteur	mt.	1
Longueur	mt.	25

Caractéristiques	u.m.	FOLOFOIL / 15
Epaisseur	mm	0,4
Matériau	-	PE+PP
Hauteur	mt.	0,15
Longueur	mt.	25

Description	A x B	Art.
Angle rentrant		FOLOFOIL/I
Angle sortant		FOLOFOIL/E
Raccord manchette	120 x 120 mm	FOLOFOIL/T