



# nez de marche décoratif en métal

**FOLOSTAIR FL** est un nez de marche technique à section arrondie, conçu pour la finition des bords des marches en carrelage ou parquet. Il couvre le joint entre la contremarche et le giron, et il est en même temps parfait pour fortifier le coin de la marche. La petite dent verticale permet de le superposer à l'éventuel revêtement ou couche d'enduit vertical, en cachant la jonction entre les deux matériaux différents et évitant de futures fissurations. Solide, il peut être appliqué très rapidement. Ce profil remplace de façon économique les pièces spéciales, donnant au coin de la marche une finition similaire, mais aussi valable au niveau esthétique. De plus, la surface du giron striée le rend antidérapant. Idéal pour application dans le domaine domestique et commercial.

Echelle section cotée: 1:1



folostair™ **FL**



## FOLOSTAIR FL-ON Laiton Naturel

Profil en laiton, résistant aux contraintes mécaniques et aux agressions chimiques grâce à la particulière forme et aux caractéristiques intrinsèques du matériau.

Le laiton peut s'oxyder sur la surface exposée quand il est au contact de l'humidité ou des agents corrosifs. Son état d'origine peut être restauré par un traitement avec un produit polissant normal.

Matériau: Laiton naturel extrudé  
Longueur: 2,70 mètres

H=mm	Art.
8	FL 80 ON
10	FL 100 ON
12,5	FL 125 ON

## FOLOSTAIR FL-AS Aluminium Anodisé Argent

Finition en aluminium anodisé argent de 20 microns environ. Conçu pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Bonne résistance à l'oxydation mais résistance limitée aux contraintes mécaniques. Lors de l'installation, il est impératif d'enlever les traces de mortier-colle et jointolement afin d'éviter les taches.

Matériau: Aluminium Anodisé extrudé  
Longueur: 2,70 mètres  
Couleur: Argent

H=mm	Art.
8	FL 80 AS
10	FL 100 AS
12,5	FL 125 AS

## FOLOSTAIR FL-IL Acier Inox AISI 304 - DIN 1.4301

Profil en acier inoxydable, AISI 304. Hautement résistant aux agressions de la majorité des produits chimiques dilués. Adapte aussi pour la finition des plans de travail des cuisines et pour les bacs à douche.

Matériau: Acier Inox AISI 304  
Longueur: 2,70 mètres

H=mm	Art.
8	FL 80 IL
10	FL 100 IL
12,5	FL 125 IL