



profilo terminale per pavimenti in legno e legno melaminico

folowood™ LT



Profilo perimetrale o terminale per pavimenti flottanti in legno. Rifinisce e contiene i rivestimenti a pavimento in corrispondenza delle pareti laterali o di pavimenti adiacenti. Funge anche da giunto di dilatazione ed evita l'uso del battiscopa. Ideale come terminale in corrispondenza di porte scorrevoli e bussole per zerbini. I bordi sagomati garantiscono un perfetto contatto con il pavimento. Da fissare al supporto con viti e tasselli.

Sezione quotata scala 1:1



FOLOWOOD LT-A*N Alluminio Anodizzato

Profilo in alluminio anodizzato con finitura colore Argento, Oro e Bronzo e copertura di anodizzazione di ca 20 microns. Consente un ideale abbinamento con tutti i tipi di rivestimento. Offre buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata resistenza agli impatti meccanici. In ambienti sottoposti a sollecitazione meccaniche è preferibile l'utilizzo della serie in ottone.

Materiale: Alluminio Anodizzato estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Colori*: Argento, Oro, Bronzo

H=mm	Art.
7	LT 70 A*N
9	LT 90 A*N
10,2	LT 100 A*N
13	LT 130 A*N
15	LT 150 A*N

FOLOWOOD LT 90 *N Alluminio rivestito finitura legno

Profilo per il più comune spessore dei pavimenti compreso tra 7,5 e 9 mm. Finiture in melaminico su profili in alluminio, in sei principali tonalità legno, con buona resistenza all'abrasione, comparabile a quella comunemente garantita dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura gofrata, liscio ed uniforme si mantiene libero da impurità sulla superficie.

Materiale: Alluminio rivestito estruso
Lunghezza: 2,70 metri
Colori: 6 finiture legno
Altezza: 9 mm

Finitura	Art.
Acero	LT 90 ACN
Faggio	LT 90 FAN
Rovere	LT 90 RON
Ciliegio	LT 90 CIN
Noce Chiaro	LT 90 NCN
Noce scuro	LT 90 NSN

FOLOWOOD LT-OLN Ottone Lucido

Profilo in ottone, grazie alle caratteristiche intrinseche del materiale, garantisce un'ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici oltre che una finitura classica ed intramontabile.

Materiale: Ottone Lucido laminato
Lunghezza: 2,70 metri
Superficie con film protettivo

H=mm	Art.
10	LT 100 OLN
15	LT 150 OLN
22	LT 220 OLN

FOLOWOOD LT-ILN Acciaio Inox Lucido

Profilo in acciaio inox laminato che offre una buona resistenza meccanica. Indicato per i pavimenti assoggettati a traffico intenso. Ideale per ambiti industriali e commerciali.

Materiale: Inox Lucido
Lunghezza: 2,70 metri
Superficie con film protettivo

H=mm	Art.
10	LT 100 ILN
15	LT 150 ILN
22	LT 220 ILN