

# supporti per rete elettrosaldata da applicare durante la posa di massetti in cemento e di pavimenti industriali



## supporto **DE**

La rete elettrosaldata deve essere posizionata, per una posa a regola d'arte, nella mezzera dello spessore del getto in cemento in fase di realizzazione.

L'utilizzo di appositi supporti, forniti in diverse altezze, permette di mantenere la rete elettrosaldata nella corretta posizione garantendo inoltre il camminamento superiore.

Il supporto, grazie al disegno a cremagliera su quattro punti, si adatta a diversi diametri di tondino da 1,5 a 15 mm.



### Supporti livellatori per rete elettrosaldata

Supporto livellatore in nylon disponibile in diverse altezze. Il materiale assicura la necessaria rigidità e garantisce la pedonabilità in fase di posa.

Materiale: Nylon

H=mm	Materiale	Art.
15	nylon	DE 15
20	nylon	DE 20
25	nylon	DE 25
30	nylon	DE 30
40	nylon	DE 40
50	nylon	DE 50
60	nylon	DE 60

### Base di appoggio allargata per supporti livellatori

La base allargata risulta indispensabile nel caso in cui il sottofondo non sia sufficientemente compatto.

L'utilizzo della base incrementa l'altezza complessiva di 10 mm.

Materiale: Nylon

H=mm	Materiale	Art.
10	nylon	DEB